

JANUS Linear Highbay 200W





MODEL	CS-YHL-SP3-200	**SDCM**	<5
LED BRAND	Nichia	**HOUSING COLOUR & MATERIAL**	Silver, Aluminum + PC LENS
DRIVER BRAND	Philips	**IP**	IP65
INPUT VOLTAGE (V)	AC 220-240V	**IK**	IK10
PROTECTION CALSS	Class I	**AMBIENT TEMPERATURE (°C)**	Ta 55°C
SPD (KV)	4KV	**OPERATING TEMPERATURE (°C)**	-40°C ~ +55°C
POWER FACTOR (PF)	≥0.95	**DIMMABLE (Y/N)**	No
WATTAGE (W)	200W	**INSTALLATION TYPE**	Pendent mount
LUMEN OUTPUT (LM)	25,000 LM	**DIMENSION (mm)**	L1212 × W83 × H72 mm
EFFICACY (LM/W)	130 LM/W	**NET WEIGHT (kg)**	4.0 ±0.2 Kg
COLOUR TEMPERATURE	5000K	**LIFESPAN (hr.)**	≥100,000 hrs.
BEAM ANGLE (°)	30°×70°	**WARRANTY (yr.)**	5 yrs.
CRI (Ra)	75	**COMPLIANCE**	SAA

Yiyun Corporation Pty Ltd | ABN 39 074 449 988 | All information provided in this catalogue is subject to change at business discretion. Please contact the office for confirmation of pricing and stock availability at the time of order.