
KINLIGHTS 30W SMD LED Garden Light 4000K 110D





MODEL	CS-KL-GL01-SMD-30W-4000K-110D	**PROTECTION CLASS**	CLASS I
INPUT VOLTAGE (V)	AC90- 305V	**MATERIAL**	Die Cast Aluminium & Toughened Glass
WATTAGE	30W	**HOUSING COLOUR**	Black
DRIVER	Inventronics(IP67)	**OPERATING TEMPERATURE**	-40° C ~ +50° C
LED	LUMILEDS 3030	**INSTALLATION OPTIONS**	Vertical Pole
POWER FACTOR (PF)	0.97	**DIMENSION (mm)**	Φ520*H309
SPD (KV)	10	**POLE DIAMETER(mm)**	Φ60
EFFICACY (LM/W)	140	**IP GRADE**	IP66
LUMEN OUTPUT (LM)	4200	**IK GRADE**	IK08
CCT (K)	4000	**NET WEIGHT (kg)**	6.7
CRI(Ra)	Ra 80	**LIFESPAN (hr.) @L70B50**	50,000
BEAM ANGLE (°)	110°	**WARRANTY (yr.)**	5
LUMINOUS MODE	Upward & Downward	**SMART CONTROL OPTIONS**	Dimming

Yiyun Corporation Pty Ltd | All information in this catalogue is subject to change at business discretion.
Please contact the office for confirmation of pricing and stock availability at time of order