
LAE Low UGR 10W Pure Aluminum LED Downlight 90mm





MODEL	CS-LAE-LG-10W-3000K CS-LAE-LG-10W-4000K CS-LAE-LG-10W-5000K	**UGR**	<19
INPUT VOLTAGE (V)	220-240	**HOUSING COLOUR**	MATT WHITE
PROTECTION CALSS	II	**MATERIAL**	PURE ALUMINUM
IC RATED	CA90	**IP**	20
POWER FACTOR (PF)	>0.85	**OPERATING TEMPERATURE (° C)**	-20℃to +45℃
WATTAGE (W)	10	**DIMMABLE (Y/N)**	Y
FLICKER FREE (Y/N)	Y	**DIMMING TYPE**	TRIAC DIMMING
LUMEN OUTPUT (LM)	800	**CUT-OUT (mm)**	Φ90-100mm
EFFICACY (LM/W)	80	**DIMENSION (mm)**	Φ113*66mm
COLOUR TEMPERATURE (K)	3000	**NET WEIGHT (kg)**	0.11
BEAM ANGLE (°)	50	**LIFESPAN (hr.) @L70B50**	50000
CRI (Ra)	>80	**WARRANTY (yr.)**	5
SDCM	<5	**COMPLIANCE**	SAA

Yiyun Corporation Pty Ltd | All information in this catalogue is subject to change at business discretion.
Please contact the office for confirmation of pricing and stock availability at time of order