
DGT Non-glare Aluminum Spotlight 20W 125mm



DGT | LED LIGHTING SERIES



MODEL	CS-DGT-MQ-7045-20W-3000K-24D CS-DGT-MQ-7045-20W-4000K-24D CS-DGT-MQ-7045-20W-5000K-24D	**HOUSING COLOUR & MATERIAL**	White, aluminum
INPUT VOLTAGE (V)	220-240V AC	**IP**	20
POWER FACTOR (PF)	>0.8	**AMBIENT TEMPERATURE (°C)**	25°C
FLICKER FREE	Yes	**OPERATING TEMPERATURE (°C)**	-20 to +40°C
WATTAGE (W)	20 W	**DIMMABLE**	Yes
LUMEN OUTPUT (LM)	1400 (+/-10%) LM	**INSTALLATION TYPE**	Recessed
COLOUR TEMPERATURE	3000K / 4000K / 5000K	**CUT-OUT (mm)**	Ø125 (+/-5) mm
BEAM ANGLE (°)	24°	**DIMENSION (mm)**	Ø136 x H75 mm
CRI (Ra)	90	**NET WEIGHT (kg)**	0.48 kg
SDCM	5	**LIFESPAN (hr.)**	35,000 hrs.
UGR	22	**WARRANTY (yr.)**	5 yrs.
COMPLIANCE		SAA	

Yiyun Corporation Pty Ltd | All information in this catalogue is subject to change at business discretion.
Please contact the office for confirmation of pricing and stock availability at time of order